

PANACAST 50 VBS bar only

Android™-basierte Videobar für Meetings, die alle mit einbeziehen. Einfach auf Tastendruck.

- › Erstklassige Audiotechnologie mit Vollduplex und leistungsstarken Stereo-Lautsprechern
- › Zertifiziert für die strengen Anforderungen von Microsoft Teams Rooms und Zoom Rooms
- › Einzigartige 180°-Raumabdeckung mit Panorama-Ansicht in High-Definition-4K-Auflösung



Allgemeines	Lieferumfang	Video bar • Netzteil • Wandhalterung • Sichtschutzabdeckung mit Sensor • Kabelfachabdeckung und Werkzeug • 1 x Ethernet-Kabel (4,57 m) • 1 x HDMI-Kabel (1,83 m) • 1 x regionales Netzkabel
	Verpackungsmaße (B x H x T)	785 x 189 x 183 mm 30.9 x 7.4 x 7.2 in
	Abmessungen Hauptgerät (B x H x T)	730 x 77 x 146 mm 28.8 x 3.1 x 5.8 in
	Gewicht des Hauptgeräts (Basisgerät)	2259 g 79.7 oz
	Paketgewicht	4850.7 g 171.1 oz
	Integrierte KI	Ja
	Kabelmanagement	Ja
	Kompatibel mit Kensington-Schloss	Ja
	Betriebsspannung	100-240V, 12V, 5A
	LED-Features und -Funktionen	Anruf annehmen/beenden, Firmware-Update-Status, Stummschalten/Stummschaltung aufheben, Stromanzeige
	Zertifizierungen und Konformität	Microsoft Teams Rooms, Zoom Rooms
Video	Videoeingang	1 x HDMI
	Unterstützte Display-Auflösung	4K-Unterstützung, Kompatibel mit Touch-Display
	Teilen von Inhalten	Apple AirPlay (nur von Zoom unterstützt), Microsoft Teams Cast (nur von Teams unterstützt)
	Anzahl der Kameras	3
	Art der Kamera	Multi-Kamera-Array mit Panorama-Ansicht
	Kameraauflösung	Bis zu 3 x 4K (3 x 13 Megapixel)
	Zoom	Bis zu 6-facher verlustfreier Digitalzoom
	Sichtfeld	Horizontal: 180°, Vertikal: 54°
	Intelligenter Zoom	Ja
	Intelligent Meeting Space	Ja ¹
	Multi-Stream Dynamic Composition	Ja ²
	Dynamische Zusammensetzung	Ja
	Automatische Anpassung	Ja
	Vivid HDR	Ja ²
Audio	Unterstützung einer sekundären externen USB-Kamera	Ja
	Lautsprecher	2 x 2" (50mm) Tieftonlautsprecher, 2 x 3/4" (20mm) Hochtonlautsprecher
	Lautsprecher-Frequenzbereich	80Hz - 20000Hz
	Anzahl der Lautsprecher	4
	Automatische Sprechererkennung	Ja
	Geräuschunterdrückung, Echokompensation	Ja
	Unterdrückung von Hintergrundgeräuschen	Ja
	Tieftöner-Treiber	2 Zoll, Außendurchmesser 61 mm; Empfindlichkeit: 79 dB +/- 2 dB bei 1 Watt, 1 Meter; Nennleistung: 5 Watt; Impedanz: 4 Ohm
	Mitteltöne-Treiber	0.6 Zoll, Außendurchmesser 33.2 mm; Empfindlichkeit: 80,5 dB +/- 2 dB bei 1 Watt, 1 Meter; Nennleistung: 5 Watt; Impedanz: 4 Ohm
	Mikrofontyp	8 Mikrofon-Beamforming-Array - zertifiziert für Räume mit einer Größe von bis zu 4,5 m x 6 m
	Anzahl der Mikrofone	8
	Mikrofonempfindlichkeit	-37dBFS
	Mikrofon-Frequenzbereich	100Hz - 16000Hz
	Aux-Out	Ja

Sicherheit	Medien-Verschlüsselung	Bereitgestellt von VaaS Partner
	Zugangsverwaltung	Jabra+; Admin-Menüs; Jabra WebConsole; Lokales Konto; VaaS-Verwaltungsportale einschließlich MS Teams Admin Center und Zoom Device Management
	Sicherheitsmanagement	Remote-Anmeldung über Jabra Web-Konsole, Jabra+, und VaaS Admin Portal
	Authentifizierter Zugriff auf Admin-Einstellungen, Jabra WebConsole, Jabra+	Ja
	Sperre mit Secureboot, OS Verified Boot, Vendor Lock	Ja
	Protokollabruf über die Jabra Web-Konsole	Ja
	Microsoft- und Zoom-basierte VaaS-Konto-Authentifizierung	Ja
Konnektivität	Schnittstellen	USB-A, USB-C, Ethernet (RJ45), HDMI, WLAN (802.11a/b/g/n/ac) ¹
	Bluetooth®-Version	5.1 ³
	Unterstützte USB-Versionen	USB 2.0, USB 3.0
Netzwerk	Internet-Protokoll (IP)	IPv4, IPv6
	Ethernet	RJ45
	Auto-MDIX	Ja
	Proxy-Unterstützung	HTTPS
	Unterstützung von DHCP	Ja
	Unterstützung einer statischen IP-Adresse	Ja
Software und Apps	Kompatible Software und/oder Apps	Jabra+; Jabra WebConsole für Remote-Geräteverwaltung über HTTPS; Unterstützung von nativen Drittanbieter-Anwendungen wie z. B. Microsoft Teams Room für Android und Zoom Rooms; Cloud-Service-Provider wie z. B. Microsoft Teams Admin Center und Zoom Device Management
	Integrierte PeopleCount-Funktion	Ja ²
Benutzerfreundlichkeit	Gerätemodus	Ja
	BYOD-Modus (Bring Your Own Device)	Ja
	Digitale Pan/Tilt/Zoom-Funktion	Ja
	Manueller Pan-Tilt-Zoom (PTZ)	Ja
	Beitritt zu Meetings mit einem Tastendruck	Ja ⁴
	Kamera-Sichtschutzabdeckung	Ja
Weitere Infos	Betriebstemperatur	5°C bis 35°C 41°F bis 95°F
	Luftfeuchte bei Betrieb	15% bis 80%
	Lagertemperatur	-20°C bis 60°C -4°F bis 140°F
	Maximale Höhe	4876.8m 16000ft
	Proximity sensor	Ja
	Temperatursensor	Ja ²
	Humidity sensor	Ja ²
	CO2-Sensor	Ja ²
	TVOCs-Sensor	Ja ²

Produkte	8530-231	Jabra PanaCast 50 VBS bar only
Zubehör	14302-08	Jabra PanaCast 50 Video Bar System USB Cable (Type A to Type C USB Cable, 4.57m/15ft)
	14302-09	Jabra PanaCast 50 Video Bar System USB Cable (Type A to Type B USB Cable, 1.83m/6ft)
	14302-24	Jabra HDMI Cable (1.83m/6ft)
	14302-25	Jabra HDMI Ingest Cable (4.57m/15ft)
	14302-26	Jabra Ethernet Cable (Ethernet, RJ45, Cat5e, 4.57m/15ft) - Black
	14307-57	Jabra PanaCast 50 Video Bar System Wall Mount
	14307-58	Jabra PanaCast Control Table Mount
	14307-70	Jabra PanaCast 50 Video Bar System Table Stand (Click-on Video Bar System table stand)
	14701-10	Jabra PanaCast 50 Video Bar System Privacy Cover (Camera Cover with Sensor) - Black

Hinweis: Tischstativ separat erhältlich.

¹ Microsoft Teams-Kunden müssen die AOSP-Geräteverwaltung aktivieren, um auf diese Funktionen zugreifen zu können. [Mehr erfahren](#)

² Partnerspezifisch.

³ Wird für Microsoft Proximity Join verwendet und um Teamcast (Microsoft) oder AirPlay (Zoom) auszulösen

⁴ Nur in Verbindung mit einem Touchscreen-TV-Monitor.